Anche se sembra assurdo e paradossale in molti modelli di kit, anche di navi moderne, sono presenti uno o più punti critici di rottura e di deformazione che dovrebbero essere eliminati in fase progettuale, un modellista un po' esperto li individua quasi sempre e si atteggia di conseguenza, nel caso in oggetto per ovviare al problema si potrebbe inserire un blocchetto di legno di balsa. In fase di progetto sarebbe bastato prolungare il ponte di coperta ed agganciarlo alle ordinate di poppa.

CORREGGERE LE SVERGOLATURE

Questa prima fase lavorativa non deve essere trascurata o sottovalutata, altrimenti si produrranno artefatti più o meno visibili e nel peggiore dei casi potrà causare difetti molto evidenti come quelli visibili nella fotografia.
Se malauguratamente ci si ritrova in una situazione analoga per risolvere il problema si deve smontare tutto il fasciame.
Se il legno è ben incollato con la colla vinilica o aliphatica non si potranno staccare i listelli semplicemente tirando i pezzi ma si dovrà usare una lama a scalpello e una lama a seghetto tagliando i singoli listelli nelle zone di giunzione alle ordinate.
Il pericolo maggiore consiste nel danneggiare e distruggere alcuni pezzi dei ponti rendendoli inutilizzabili.
La precauzione migliore consiste nell'usare del cartoncino leggero